

# PROFILÉS POUR TOILES TEXTILES

INT

## PROFILÉS POUR TOILES TENDUES PLAFONDS ET MURS

### Installation et mise sous tension :

Le profilé de tension composé en PVC permet d'épouser toutes les formes (arrondies, ondulantes, angulaires ...) et de contourner toutes les difficultés (Poutres, portes, fenêtres, corniches, rosaces ...)

### Principe de tension :








1 / Le profilé est fixé (collé, agrafé, vissé selon les matériaux) en périphérie du plafond ou du mur à habiller.



2 / La toile est « clipsée » (insérée) dans la lévre du profilé de tension à l'aide d'une spatule. Le système de pinces crantées du profilé permet la retenue de la toile.



3 / Les finitions se font au cutter (La toile est arasée) ne laissant apparaître qu'une lisière de finition de 5 mm



RÉF.	TYPE	COLORIS	FIXATION	MATÉRIAU	LONGUEUR	SECTION MM	POIDS GR/ML	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
P-CI12	Profilé ABS invisible	Blanc	Mur	ABS	2 m pré-percée tous les 10 cm	15 x 12.4	122	• Agrafable • Clip inclus
P-CC	Profilé PVC	Blanc Beige Noir	Mur Plafond	PVC extrudé	2 m pré-percée tous les 11 cm	31.8 x 11	200	• Agrafable
P-C6		Blanc Noir	Mur		2 m	27 x 10	140	• Agrafable
P-CWS		Blanc Beige Noir	Mur		2 m pré-percée tous les 11 cm	15.5 x 33	200	• Agrafable
P-CCMIDBL		Blanc Noir	Mur Plafond		2 m pré-percée	-	-	-
P-CCBLENT		Profilé CC	Blanc		-	PVC entaillé	-	-